

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI DIDŽIOSIOS SALĖS SCENOS PARAMETRAI

Scenos veidrodis: aukštis – 6,5 m; plotis – 14,5 m.

Avanscena: gylis – 4,2 m (nuo rampos kolonėlių iki raudonosios linijos). Orkestro duobė: aukštis – 2,15 m; plotis – 14 m; gylis – 2,5 m. Duobės dangčių segmentai – 16 vnt. (segmento plotis – 0,83 m, ilgis – 1,25 m).

Scena: gylis – 16 m (nuo raudonosios linijos iki arjerscenos), plotis – 23 m; aukštis – 20 m.

Arjerscena: veidrodis – 17 m x 7,5 m; gylis – 6 m; plotis – 17 m; aukštis – 7,5 m; darbo galerija – 6,5 m aukštyje; galerijos šoninių praėjimų plotis – 60 cm; galerijos galinio praėjimo plotis – 90 cm.

Scenos spalva – juoda.

Uždangos spalva – bordo, skyrimas per vidurį, atitraukiama į šonus.

Štanketės: 32 elektrinės štanketės.

Štankečių Nr. 0,1,2,3,6,9,10,16,20,23 skersmuo 48,3mm, plieninio dvigubo vamzdžio (truss batten), ilgis – 17,5 m, keliamoji galia – 400 kg (paskirstyta), štankečių kėlimo minimalus aukštis – 0,85m, didžiausias aukštis – 15,5 m, kėlimo greitis – 16 m/min (0,27 m/s).

Štankečių Nr. 4, 5,7,8,11,12,12,14,15,17,18,19,21,22,24-31 skersmuo 65mm, vamzdžio ilgis – 16 m, keliamoji galia – 150 kg (paskirstyta), štankečių kėlimo minimalus aukštis – 1,35m, didžiausias aukštis – 16 m, kėlimo greitis – 0,6 m/min.

Atstumas nuo rampos iki pirmosios štanketės – 6 m (iškart už pirmo scenos sofito); tarpai tarp štankečių – 20-30 cm.

Scenos sofītų skaičius: 7 vnt.

Avanscenos sofitas: ilgis – 10 m, keliamoji galia 900kg (paskirstytas svoris), atstumas nuo rampos kolonėlių iki sofito – 0,5 m, mažiausias kėlimo aukštis – 0 m, didžiausias kėlimo aukštis – 7,5 m, kėlimo greitis 0,2 m/s, spalva- juoda.

Pirmas sofitas: ilgis – 8 m, keliamoji galia 900 kg (paskirstytas svoris), mažiausias kėlimo aukštis 1 m, didžiausias kėlimo aukštis – 7,5 m, spalva – juoda, kėlimo greitis apie 0,3 m/s.

Antras-šeštas sofitas: ilgis – 14 m, keliamoji galia 900 kg (paskirstytas svoris), mažiausias kėlimo aukštis 1 m, didžiausias kėlimo aukštis – 10-14 m, spalva – juoda, kėlimo greitis apie 0,3 m/s.

Galerijos: 4 darbo galerijos; pirmoji galerija – 9 m aukštyje (nuo planšetės); šoninių praėjimų plotis – 205 cm; portalinių praėjimų plotis – 70 cm, aukštis – 2,1 m; galinių praėjimų plotis – 75 cm, aukštis – 2,65 m.

Dekoracijos kraunamos iš pastato kiemo pusės. Yra įrengtas hidraulinis plokštuminis keltuvas (krovininis liftas). Plokštumos dydis 2x3 m, keltuvo kėlimo aukštis 2,35 m.

Lauko vartų anga 2,5x3,05 m.

Vidaus vartų iš dekoracinės (šaltosios) į salės anga 3,7x2,9 m.